

BOLETIM TÉCNICO

TINTA P14 DIGIFOIL

As tintas NEW P14 DIGIFOIL foram desenvolvidas para equipamentos com cabeça de impressão: Seiko®, Konica Minolta®, Xaar®, Ricoh®, Spetra Polaris®, Spectra Skywalker® .

*Verifique a compatibilidade de seu equipamento.

Equipamentos:

Flora 1024/510 BR PRINT 1020/510 SERIES®; SID SIGNS SERIES® AMPLA SERIES®. HP SERIES® e outros.

Características Principais

Tinta da melhor fábrica de tintas Mundial, que fabrica cerca de 600 toneladas mês para grandes indústrias. Característica principal: Funcionamento com baixa voltagem, as mais baixas do mercado brasileiro. Base solvente com baixíssimo odor; Secagem equilibrada; Cores vibrantes e amplo gamut de cores, superior a 19% das tintas do mercado; Excelente compatibilidade com diversos substratos; Alto rendimento e fluidez proporcionando rodar em baixas passadas com alta velocidade. Própria para cabeças que já tenham rodado muito tempo.

Propriedades

Nas Tintas NEW P14 DIGIFOIL são utilizadas as melhores matérias primas disponíveis no mercado além de um rigoroso controle no processo de produção.

Cores disponíveis

Cyan; Magenta; Yellow, Black.

Substratos Recomendados

Vinil auto-adesivo ; Lona de PVC; Materiais sintéticos ou naturais com tratamento para impressão base solvente; Papel e Tecidos.

Resistência química e física

A Tinta NEW P14 DIGIFOIL tem ótima resistência à abrasão e agentes químicos domésticos, álcool, gasolina, sabão entre outros. Contudo, para condições severas ou produtos mais agressivos é recomendada a proteção com verniz ou laminação.

Durabilidade

A durabilidade da impressão em ambientes externos para as tintas Inkjet esta intimamente ligada a vários fatores dentre os quais podemos citar: Substrato utilizado, Condições climáticas, Alinhamento com o Sol, Tipo de acabamento superficial, Contato com produtos químicos, Configuração da impressora.

As tintas NEW P14 DIGIFOIL são produzidas com pigmentos de alta performance, assegurando desta forma uma estabilidade a exposição externa de aproximadamente 8 a 12 meses desde que observados os fatores acima.

Armazenagem

As tintas NEW P14 DIGIFOIL devem ser armazenadas ao abrigo do Sol e longe de fontes emissoras de calor. A temperatura no local de armazenagem deve estar entre 5° e 30°C, observada estas recomendações o produto poderá ser utilizado em até 12 meses da data de fabricação, a exposição ao Sol ou temperaturas superiores, mesmo por curtos períodos de tempo, podem alterar as características e propriedades das tintas.

