

BOLETIM TÉCNICO

TINTA UV

As tintas UV DIGIFOIL são desenvolvidas exclusivamente para a cabeça de impressão Konica® e Ricoh®.

Equipamentos:

Ampla®, Flora® SERIES e outros.

Características Principais.

Base UV com secagem equilibrada e rápida; Cores vibrantes e amplo gamout de cores. Excelente compatibilidade com diversos substratos, alto rendimento.

Propriedades

Nas Tintas UV DIGIFOIL são utilizadas as melhores matérias primas disponíveis no mercado além de um rigoroso controle no processo de produção.

Cores disponíveis

Cyan; Magenta; Yellow, Black e White.

Substratos Recomendados

Chapas de aço pré pintadas em coil-coating ou pintura pó eletrostática epóxi/poliéster, vinil, lonas de PVC, papel, papelão ondulado, chapas de PS, acrílico e PETG.

Durabilidade

A durabilidade da impressão em ambientes externos para as tintas Inkjet esta intimamente ligada a vários fatores dentre os quais podemos citar: Substrato utilizado, Condições climáticas, Alinhamento com o Sol, Tipo de acabamento superficial, Contato com produtos químicos, Configuração da impressora. As tintas UV DIGIFOIL são produzidas com pigmentos de alta performance, assegurando desta forma uma estabilidade a exposição externa de aproximadamente 12 meses desde que observados os fatores acima.

Armazenagem

As tintas UV DIGIFOIL devem ser armazenadas ao abrigo do Sol e longe de fontes emissoras de calor. A temperatura no local de armazenagem deve estar entre 5° e 30°C, observada estas recomendações o produto poderá ser utilizado em até 12 meses da data de fabricação, a exposição ao Sol ou temperaturas superiores, mesmo por curtos períodos de tempo, podem alterar as características e propriedades das tintas.

