

BOLETIM TÉCNICO

TINTA UV – i3200

As tintas UV DIGIFOIL são desenvolvidas exclusivamente para a cabeça de impressão EPSON i3200

Equipamentos

HF Séries DIGIFOIL, Roland® • Epson®, Mutoh®, Mimaki® SERIES e outros.

Características Principais

Base UV com secagem equilibrada compatibilidade com diversos substratos, a Propriedades

Nas Tintas UV DIGIFOIL são utilizadas as melhores matérias primas disponíveis no mercado além de um rigoroso controle no processo de produção Cores disponíveis

Cyan; Magenta; Yellow, Black e White.

Substratos Recomendados

Chapas de aço pré pintadas em coil-coating, PVC, papel, papelão ondulado, Chapas de PS, chapas de Acrílico, e PETG.

Durabilidade

A durabilidade da impressão em ambientes externos para as tintas Inkjet está intimamente ligada a vários fatores dentre os quais podemos citar: Substrato utilizado, Condições climáticas, Alinhamento com o Sol, Tipo de acabamento superficial, Contato com produtos químicos,

Configuração da impressora

As tintas UV DIGIFOIL são produzidas com pigmentos de alta performa

uma estabilidade a exposição externa de aproximadamente 12 meses desde que observados os fatores acima.

Armazenagem

As tintas UV DIGIFOIL devem ser armazenadas ao abrigo do Sol e longe de fontes emissoras de calor.

Temperatura no local de armazenagem deve estar entre 5° e 30°C, observada estas recomendações o produto poderá ser utilizado em até temperaturas superiores, mesmo por curtos períodos de tempo, podem a propriedades das tintas.